

EGETRA

PNEUMATISCH CLIPPISTOOL

1. Pneumatisch clippistool

Het bindpistool is uitermate geschikt voor het assembleren van schanskorven, schanskorf-matrasen, steenslagnetten en gepuntlaste panelen. Bovenop een grote tijdsbesparing garandeert het een duurzame, uniforme en efficiënte binding door middel van clips. Het bindpistool bestaat in pneumatische uitvoering.

Luchttoevoer	perslucht, 6 à 7 bar
Debiet	100 l/min
Persleiding	max. diameter 10 mm, max. lengte 30 m
Gewicht	6,3 kg
Capaciteit	80 clips

2. Clips

De clips hebben een draaddiameter van 3,00 mm en een treksterkte van ongeveer 1650 N/mm². De clips zijn leverbaar in twee versies: galfan en roestvrij staal (inox). De clips worden geleverd in dozen van 1600 stuks.

De volgende tabel geeft een overzicht van het voorziene aantal clips:

	SCHANSKORVEN (m ³)		SCHANSKORFMATRASSEN (m ²)	
HOOGTE (m)	1,00	0,50	0,15 - 0,23	0,25 – 0,30
AANTAL CLIPS	30 – 40	40 – 60	15 – 18	15 – 20

